

## CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES NANO-LOK<sup>MC</sup> EDGE

- Conçu pour la fixation au niveau du pied et les travaux en présence d'arêtes vives
- Concept extrêmement compact et léger
- Châssis en thermoplastique robuste et antichoc
- Boucles d'ancrage pivotantes
- Système de freinage rapide à détection de la vitesse
- Amortisseur d'énergie externe haute capacité et indicateur de choc
- Équipement i-Safe<sup>MC</sup>
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2, Type 1 SRL



SEJ600



SGD988



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Nbre de cordages de sécurité autorétractables	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SEJ600	3500217	1	Boucle à ardillon	
SEJ601	3500218	1	Boucle à ardillon pivotante	
SEJ607	3500251	1	Crochet d'armature	
SEJ604	3500221	1	Mousqueton en aluminium	
SGD989	3500260	1	Mousqueton à prise confortable	
SEJ608	3500232	2	Boucles à ardillon	
SEJ609	3500233	2	Boucles à ardillon pivotantes	
SEJ615	3500250	2	Crochets d'armature	
SEJ614	3500238	2	Crochets d'armature verrouillable en aluminium	
SGD988	3500259	2	Mousqueton à prise confortable	

## CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES À SANGLE TALON<sup>MC</sup>

- Sangle de 8' (2,4 m) en nylon
- Concept très léger, moins de 1,3 kg (3 lb)
- Option d'attachement direct pour harnais
- Raccord d'ancrage intégré
- Plus grande liberté de mouvement, sans compromettre la sécurité
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2, type 1 SRL

No modèle SEB337

No fab 3101001C

Prix/Chacun \$



Protection contre les chutes



## CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES ULTRA-LOK<sup>MC</sup>

- Cordage en fil galvanisé de 20'
- Durabilité maximale avec un poids minimal
- Éléments de fonctionnement en acier inoxydable qui résistent à la corrosion
- Boîtier durable en polyuréthane et plaques latérales en aluminium
- Système de frein anticliquet à double disque qui limite les forces d'arrêt à 900 lb (4 kN) ou moins
- Performance douce
- Connexion au harnais par mousqueton pivotant verrouillable et connexion au point d'ancrage par crochet en acier
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2, type 2 SRL



SEB345



Protection contre les chutes



No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SEB347	3504433C	20	
SEB345	3504430C	30	
SEB348	3504450C	50	

## CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE NANO-LOK<sup>MC</sup>

- Concept extrêmement compact et léger
- Châssis en thermoplastique robuste et antichoc
- Boucles d'ancrage pivotantes
- Système de freinage rapide à détection de la vitesse
- Étiquettes protégées, équipement i-Safe<sup>MC</sup>
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2, cordage de sécurité auto-rétractable de type 1
- Matériau du cordage: Sangles



SEE928



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur du cordage'	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
<b>CORDAGE SIMPLE</b>					
SEE926	3101242	6	Fixation en acier inoxydable en U	Mousqueton pivotant en acier	
SEE927	3101233	6	Directe	Mousqueton en acier	
SEE928	3101258	6	Directe	Mousqueton pivotant en acier	
SEE929	3101230	6	Directe	Mousqueton en aluminium	
SGD983	3101671	6	Directe	Mousqueton à prise confortable	
SGD985	3101676	6	Directe	Mousqueton à prise confortable	
SGD986	3101677	6	Directe	Mousqueton à prise confortable	
SGD987	3101678	9	Directe	Mousqueton à prise confortable	
<b>CORDAGE DOUBLE</b>					
SEE930	3101286	6	Directe	Crochet à double verrou en acier	
SEE931	3101283	6	Directe	Crochet à double verrou en aluminium	
SGD980	3101668	6	Directe	Mousqueton à prise confortable	
SGD981	3101669	6	Directe	Mousqueton à prise confortable	
SGD982	3101670	6	Directe	Mousqueton à prise confortable	
SGD984	3101672	9	Directe	Mousqueton à prise confortable	

## CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES SEALED BLOK<sup>MC</sup>

Cordage de sécurité auto-rétractable Sealed Blok<sup>MC</sup> de 30' muni d'un support de récupération et d'un mousqueton pivotant avec indicateur d'impact

- Nouveau concept étanche qui garde les éléments critiques de fonctionnement (frein, ressort de puissance, absorbeur d'énergie) contre la saleté, la graisse, l'eau et les produits chimiques
- Poignée de transport intégrée qui permet un déplacement et un ancrage sécuritaire et facile, et procure un point d'ancrage secondaire pour une « protection contre la chute d'objets »
- Grande poignée d'ancrage pivotante qui demeure alignée avec le chargement pour plus de sécurité et qui permet l'utilisation d'une variété d'outils à raccordement
- Frein anticliquet qui arrête les chutes en quelques pouces et qui limite les forces d'arrêt à 900 lb pour une sécurité accrue
- Boîtier en aluminium coulé et plaques d'embout en acier de calibre lourd qui résiste aux dommages et offre une résistance à la corrosion
- Crochet pivotant autoverrouillable avec indicateur d'impact, qui permet des connexions faciles et qui offre une mesure d'inspection visuelle
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2, type 2 SRSL

No modèle SE5589

No fab 3400850C

Prix/Chacun \$



SE5589



Protection contre les chutes

